

CK400HFE



SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

DO ROZDROBNIONYCH ODPADÓW

Belownica CK400HFE to nasza najmniejsza pozioma belownica, co nie oznacza, że powinno się ją lekceważyć. Zaletą tej maszyny jest jej mały otwór załadowniczy, który nadaje się idealnie do napełniania rozdrobnionymi surowcami oraz małymi kartonami. Belownicę można przez to świetnie skomponować z niszczarką, podajnikiem lub systemami transportu powietrznego.

Belownica ta produkuje belki z rozdrobnionego papieru i kartonów o wadze do 400kg i o rozmiarach pozwalające maksymalnie zoptymalizować transport.

Pionowy system wiązania jest odpowiedni dla takich surowców jak karton, papier oraz folia. Pełny wyrzut belki pozwala na całkowite wysunięcie każdej gotowej belki z osobna. Półautomatyczna praca belownicy sprawia, że jest ona bezpieczna w obsłudze oraz prosta do serwisowania.

ZALETY

- Pełny wyrzut belki dla łatwej obsługi i uniknięcia zanieczyszczenia belki innym surowcem
- Mały otwór załadowniczy idealny dla powietrznych systemów transportu odpadów i dla rozdrobnionych surowców
- Dobry system tnący dla skutecznego ścinania materiału
- Idealne wymiary belki dla optymalnego transportu surowców
- Automatyczna sygnalizacja gotowej belki
- Na kartony, rozdrobniony papier, folie, małe kartony.



WYMIARY BELOWNICY

Wysokość	2230mm (z standardowym zasypem)
Szerokość	1600mm
Długość	4560mm
Waga	ok. 4500kg
Otwór załadowniczy (Wys x Dł)	675mm x 1040mm

DANE TECHNICZNE

Nacisk	50 ton
Cykl	86 sek / 60 sek / 49 sek
Zasilanie	3 x 415V, 50Hz
Moc silnika	7,5kW / 11kW / 15kW
Poziom hałasu	80dBA

WYMIARY BELI

Wysokość	750mm
Szerokość	1150mm
Długość (min – max)	750mm – 1100mm
Waga (dla kartonu)	do 400kg
Waga (dla foli)	do 450kg

CK400HFE

4 x druty, czarne żarzone	śr. 3,5mm, dł. 4,6m
Wyrzut belki	pełny wyrzut
Kierunek wiązania	pionowy



CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Podane wagi bel są jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zależą od operatora i belowanego materiału.

